

Chladené termostaty Thermo Scientific so zľavou 15%

Thermo
SCIENTIFIC
A Thermo Fisher Scientific Brand

Kvalitné prístroje kvalitnej značky máte možnosť teraz objednať s veľkou zľavou. Akcia platí do konca októbra 2016 a to aj na ďalšie chladené termostaty, uvedené v našom katalógu na strane 418.

- tri rady regulačných hláv pre široký rozsah aplikácií
- digitálne ovládanie, vybavenosť funkciami podľa typu
- vybavené regulovateľnou pumpou pre miešanie kúpeľa, ochrana proti preťaženiu
- kontrola nízkej hladiny kvapaliny v kúpeli (okrem modelu SC100)
- štandardne vybavené pre temperovanie vonkajších systémov

Základný rad Standard (SC)

- temperovanie až do +100°C (SC100) alebo +150°C (SC150)
- jednoduché ovládanie, dobre čitateľný displej
- dostatočný výkon ohrevu a kapacita čerpadla
- akustický i vizuálny alarm prekročenia hodnôt
- auto reštart po výpadku napájania
- modely SC150 majú USB port, vypnutie čerpadla pri nízkej hladine alebo preťažení
- modely SC150L uspôsobené pre väčší ponor (hlbšie kúpele)

Rad Advanced (AC)

- vybavenejší po stránke ovládania, možnosť nastavenia jednoduchej teplotnej krivky
- teplotný rozsah až do +200°C, vyššia presnosť regulácie
- vyšší čerpací výkon a pumpa s výtlakom aj saním
- hodiny reálneho času, nastavenie alarmovej hodnoty
- prednastavenie vlastností použitej náplne
- možnosť pripojenia externej teplotnej sondy
- USB port, voliteľne možnosť ovládania ventilu chladiacej vody

Rad Premium (PC)

- temperovanie až do +300°C, výborná teplotná stabilita
- všetky vlastnosti radu Advanced, navyše plynule regulovateľná pumpa (40 – 100 %)
- možnosť programovať teplotný cyklus až s desiatimi rampami
- veľký, prehľadný farebný displej
- PC 201 a 300 majú zvýšený výkon ohrevu a pumpu s keramickým rotorom



Technické údaje	Standard			Advanced		Premium		
	SC100	SC150	SC150L	AC150	AC200	PC200	PC201	PC300
Teplotný rozsah	do 100 °C	do 150 °C	do 150 °C	do 150 °C	do 200 °C	do 200 °C	do 200 °C	do 300 °C
Výkon ohrevu	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2 kW	3 kW	3 kW
Teplotná stabilita	0,02 °C	0,02 °C	0,02 °C	0,01 °C	0,01 °C	0,01 °C	0,01 °C	0,01 °C
Výkon pumpy	17 l/min	17 l/min	17 l/min	20 l/min	20 l/min	24 l/min	24 l/min	24 l/min
Regulácia výkonu pumpy	2 stupne	2 stupne	2 stupne	3 stupne	3 stupne	40 - 100 %	40 - 100 %	40 - 100 %
Max. tlak pumpy	300 mbar	300 mbar	300 mbar	475 mbar	475 mbar	560 mbar	560 mbar	560 mbar
Max. sací tlak pumpy	-	-	-	330 mbar	330 mbar	380 mbar	380 mbar	380 mbar
Hĺbka ponoru	150 mm	150 mm	200 mm	150 mm	150 mm	200 mm	200 mm	200 mm

Chladené termostaty s kúpeľom

- hlavne pre temperovanie v kúpeli termostatu
- možno použiť aj na ohrev a chladenie externého systému
- dodávka vrátane veka kúpeľa (okrem modelov A5B a A10B)

Názov	Prac.teplota °C	Chladiaci výkon W	Objem l	Rozmery kúpeľa hl/s/d mm	Kat.číslo	Katalog. cena	Cena po zľave
SC100-A5B	-5...+100	200	21	200 x 297 x 190	5702.1100	3 500,00 €	2 975,00 €
AC150-A5B	-5...+150	200	21	200 x 297 x 190	5702.1102	4 090,00 €	3 477,00 €
SC100-A10B	-10...+100	250	30	200 x 297 x 365	5702.1104	3 620,00 €	3 077,00 €
SC150-A10B	-10...+150	250	30	200 x 297 x 365	5702.1105	4 000,00 €	3 400,00 €
AC150-A10B	-10...+150	250	30	200 x 297 x 365	5702.1106	4 200,00 €	3 570,00 €
AC200-A10B	-10...+200	250	30	200 x 297 x 365	5702.1107	4 500,00 €	3 825,00 €
SC100-A24B	-24...+100	900	27	200 x 297 x 313	5702.1108	4 190,00 €	3 562,00 €
SC150L-A24B	-24...+150	900	27	200 x 297 x 313	5702.1110	4 820,00 €	4 097,00 €
AC150-A24B	-24...+150	900	27	200 x 297 x 313	5702.1111	4 760,00 €	4 046,00 €
AC200-A24B	-24...+200	900	27	200 x 297 x 313	5702.1112	5 070,00 €	4 310,00 €
PC200-A24B	-24...+200	900	27	200 x 297 x 313	5702.1130	5 680,00 €	4 828,00 €
SC150-A25B	-25...+150	500	21	233 x 224 x 244	5702.1114	4 130,00 €	3 511,00 €
AC200-A25B	-25...+200	500	21	233 x 224 x 244	5702.1116	4 640,00 €	3 944,00 €

Chladiaci výkon uvedený pri +20°C

Chladené obehové termostaty s kúpeľom

- primárne pre temperovanie externého systému
- menšia využiteľnosť vnútorného priestoru kúpeľa (malé rozmery)
- dodávka vrátane veka kúpeľa

Názov	Prac.teplota °C	Chladiaci výkon W	Objem l	Rozmery kúpeľa hl/s/d mm	Kat.číslo	Katalog. cena	Cena po zľave
SC100-A10	-10...+100	240	6	150 x 137 x 124	5702.1160	2 820,00 €	2 397,00 €
SC150-A10	-10...+100	240	6	150 x 137 x 124	5702.1161	2 990,00 €	2 542,00 €
AC200-A10	-10...+100	240	6	150 x 137 x 124	5702.1163	3 710,00 €	3 154,00 €
SC150L-A25	-25...+150	500	12	200 x 173 x 184	5702.1166	4 140,00 €	3 519,00 €
AC200-A25	-25...+200	500	12	200 x 173 x 184	5702.1168	4 390,00 €	3 732,00 €
PC200-A25	-25...+200	500	12	200 x 173 x 184	5702.1140	5 010,00 €	4 259,00 €
SC100-A28	-28...+100	320	10	200 x 173 x 129	5702.1169	3 390,00 €	2 882,00 €
AC150-A28	-28...+150	320	10	200 x 173 x 129	5702.1172	3 980,00 €	3 383,00 €
AC200-A28	-28...+200	320	10	200 x 173 x 129	5702.1173	4 280,00 €	3 638,00 €
PC200-A28	-28...+200	320	10	200 x 173 x 129	5702.1145	4 960,00 €	4 216,00 €
SC100-A28F	-28...+100	320	10	200 x 173 x 129	5702.1174	3 450,00 €	2 933,00 €
AC150-A28F	-28...+150	320	10	200 x 173 x 129	5702.1177	4 030,00 €	3 426,00 €
AC200-A28F	-28...+200	320	10	200 x 173 x 129	5702.1178	4 330,00 €	3 681,00 €
PC200-A28F	-28...+200	320	10	200 x 173 x 129	5702.1150	4 960,00 €	4 216,00 €
SC150L-A40	-28...+150	900	12	200 x 173 x 184	5702.1180	5 390,00 €	4 582,00 €
AC150-A40	-28...+150	900	12	200 x 173 x 184	5702.1181	5 210,00 €	4 429,00 €
PC200-A40	-40...+200	900	12	200 x 173 x 184	5702.1155	6 240,00 €	5 304,00 €

Chladiaci výkon uvedený pri +20°C