

ZĽAVA
20%

Špeciálna ponuka vákuovej techniky Vacuubrand

Na túto jeseň sme pripravili niekoľko zaujímavých ponúk vákuovej techniky renomovaného nemeckého výrobcu, firmy Vacuubrand. Zvýhodnené ceny na tu uvedené prístroje platia až do konca roka 2016!

Vákuometer VACUU-VIEW extended

- moderný malý prístroj, ideálna náhrada klasického manometra
- jasný a dobre čitateľný podsvietený displej
- opláštený Pirani senzor, krytie IP 54
- max. teplota čerpaných pár +40°C (krátkodobo až +80°C)
- meranie až do 0.001 mbar, presnosť $\pm 15\%$ (rozsah 0.01 až 10 mbar) a ± 3 mbar (nad 10 mbar)
- rozmery 103x62x50 mm, hmotnosť 190 g
- vstup rýchlospoj DN 16, v dodávke aj redukcia na hadice 6/10 mm
- napájanie sieťovým adaptérom (súčasť dodávky)

| Názov | Kat.číslo | Katalóg.cena | Cena po zľave |
|-------------------------------|-----------|--------------|-----------------|
| Merač vákua VACUU-VIEW extend | 6990.0032 | 854,00 € | 683,00 € |

Regulátor vákua CVC 3000 detect

- elektronický merač a regulátor vákua s keramickým vákuovým senzorom
- stolná verzia, vhodná na samostatné použitie alebo montáž na laboratórny stôl
- grafický podsvietený LCD displej zobrazujúci hodnoty digitálne aj analógovo
- integrovaný regulačný solenoidový ventil
- prípoj olivkou pre hadice s priemerom 6-10 mm, voliteľne rýchlospoj KF 16
- detekcia bodu varu podľa tlaku pár, dvojpohová regulácia a udržiavanie vákua
- RS232C rozhranie pre ovládanie z PC

| Technické údaje | |
|------------------|--------------------------------------|
| Rozsah merania | 1080 ... 0,1 mbar (810 ... 0,1 torr) |
| Rozsah regulácie | 1060 ... 0,1 mbar (795 ... 0,1 torr) |
| Presnosť | menšia ako ± 1 mbar (0,75 torr) |
| Rozmery | 181 x 162 x 174 mm |
| Hmotnosť | 1,5 kg |

| Názov | Kat.číslo | Katalóg.cena | Cena po zľave |
|---|-----------|--------------|-------------------|
| Regulátor vákua CVC 3000 detect, stolný | 6990.0020 | 1 920,00 € | 1 536,00 € |

Membránová jednotka MZ 2C NT + AK + EK

- kompaktná jednotka s chemicky odolnou membránovou vývevou
- čerpanie rýchlosťou 2.0 m³/hod, medzný tlak 7 mbar
- krytý sklenený chladič na vstupe, guľovité lapače kondenzátu na výstupnej strane
- ideálne pre vákuové destilácie, regeneráciu rozpúšťadiel, vákuové sušiarne
- diely z fluórovaných plastov, možno používať aj pre čerpanie agresívnych plynov
- vstup aj výstup je vybavený olivkou na hadicu ID 10 mm
- prívod a odvod chladiacej vody olivkou pre hadice ID 6 mm

| Názov | Kat.číslo | Katalóg.cena | Cena po zľave |
|----------------|-----------|--------------|-------------------|
| MZ 2C NT+AK+EK | 6990.2004 | 2 650,00 € | 2 120,00 € |

Automatická vákuová stanica PC 3001 VARIO Pro

- automatický systém s reguláciou vákua riadením otáčok motora vývevy
- ideálne napr. pre destilácie za nízkeho tlaku - šetrí až 30% času procesu
- vybavená chemicky odolnou trojstupňovou membránovou vývevou
- sací výkon 2.0 m³/hod, medzný tlak 2 mbar
- presnosť udržiavania tlaku menšia ako ± 1 mbar
- integrovaný odlučovač a kondenzátor emisií
- ovládanie elektronickým regulátorom CVC 3000
- rozsah regulácie 1060 až 0.1 mbar s presnosťou ± 1 mbar
- dátové rozhranie RS232C pre spojenie s PC

| Názov | Kat.číslo | Katalóg.cena | Cena po zľave |
|------------------|-----------|--------------|-------------------|
| PC3001 VARIO Pro | 6990.3120 | 3 960,00 € | 3 616,00 € |



VACUU-VIEW extended



CVC 3000 detect



MZ 2C NT+AK+EK



PC 3001 VARIO Pro